Armario modular de acero descarbonizado PanelSet SFN, 2000x1600x400mm, 2 puertas, **IP55**





Principal

Gama	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Multiuso
Tipo de producto o componente	Armario adecuado
Altura nominal del armario	2000 mm
Anchura nominal del armario	1600 mm
Profundidad nominal del armario	400 mm
Montaje de armario	De suelo
Composición del dispositivo	2 carriles deslizantes 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 estructura, estado 1 right door 1 panel posterior 1 techo 2 puerta 1 sistema de cierre con maneta 1 sistema de barra de cierre 4 puntos, estado 1 right door 1 sistema de barra de cierre 2 puntos, estado 1 puerta izquierda

Complementario

Tipo de estructura	Estructura perforada con un paso de 25 mm Creado a partir de una sola sección Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores Paneles y puertas integrados en la estructura	
Apertura de puerta	Izquierda - tipo de cable: 120 °) Derecha - tipo de cable: 120 °)	
Tipo de puerta	Ciego frontal	
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje	
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables	
Tipo de cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta fronta derecha	
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 2 puertas	
Accesibilidad para funcionamiento	Laterales del armario Parte frontal Parte trasera	
Piezas extraíbles	Puerta por tornillos bisagra Placa de montaje por tornillos escuadra de placa de montaje Panel posterior por tornillos Techo por tornillos Escuadra de placa de montaje por tornillos Carril deslizante por tornillos	
Material	Marco, estado 1 acero galvanizado Montantes, estado 1 acero galvanizado Puerta, estado 1 chapa de acero Paneles, estado 1 chapa de acero Bisagra, estado 1 zamak Maneta, estado 1 poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio	
Acabado de superficie	Polvo de eproxy-poliéster	

Color	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)	
	Maneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)	
Peso del producto	32,4 kg	
Entorno		
Normas	IEC 62208	
Grado de protección nema	NEMA 3R/12	
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529	
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262	
Letter to a substate		
Jnidades de embalaje Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Tipo de unidad de paquete 1 Número de unidades en el paquete 1	PCE 1	
Tipo de unidad de paquete 1 Número de unidades en el paquete 1 Paquete 1 Altura	PCE 1 215 cm	
Tipo de unidad de paquete 1 Número de unidades en el paquete 1 Paquete 1 Altura Paquete 1 Ancho	PCE 1 215 cm 165 cm	
Tipo de unidad de paquete 1 Número de unidades en el paquete 1 Paquete 1 Altura Paquete 1 Ancho Paquete 1 Longitud	PCE 1 215 cm 165 cm 50 cm	
Tipo de unidad de paquete 1 Número de unidades en el paquete 1 Paquete 1 Altura Paquete 1 Ancho Paquete 1 Longitud Paquete 1 Peso	PCE 1 215 cm 165 cm 50 cm 158,8 kg	
Tipo de unidad de paquete 1 Número de unidades en el paquete 1 Paquete 1 Altura Paquete 1 Ancho Paquete 1 Longitud Paquete 1 Peso Tipo de unidad de paquete 2	PCE 1 215 cm 165 cm 50 cm 158,8 kg PAL	
Tipo de unidad de paquete 1 Número de unidades en el paquete 1 Paquete 1 Altura Paquete 1 Ancho Paquete 1 Longitud Paquete 1 Peso Tipo de unidad de paquete 2 Número de unidades en el paquete 2	PCE 1 215 cm 165 cm 50 cm 158,8 kg PAL 2	

Sostenibilidad de la oferta

Paquete 2 Peso

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium Declaración De REACh	
Reglamento REACh		
Conforme con REACh sin SVHC	Sí	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS	
	UE) 🚰 Declaración RoHS UE	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	

317,6 kg

Garantía contractual

Garantia Contractual		
Periodo de garantía	18 months	

