

Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55



Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55

- nachträglicher Einsatz in bestehenden WDVS
- für Dämmstärken ab 80 mm
- 4 Schwenkschneiden
- Klemmrippen
- umlaufende Dichtlippe
- inklusive Setwerkzeug (Art.-Nr. 1090-22) pro Verpackungseinheit

Artikel-Nr.:	1555-51
EAN:	4013456536203
Tiefe	60 mm
für Dämmstärken	> 80 mm mm
Fräslloch Ø	68 mm
Geräteschrauben	2
Schraubabstand	60 mm
Leitungseinführungen bis Ø 15 mm	2
Kombinationsabstand	71 mm
Verbindungsstutzen pro VPE	5
Schutzart	IP 30
Glühdraht	850 °C
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	121

Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55 ist die Lösung für die nachträgliche Elektro-Installation verschiedenster Einbaugeräte in bereits verputzten Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) mit EPS/XPS oder vergleichbaren Dämmstoffen. Die speziellen Schwenkschneiden sorgen für sichere mechanische Befestigung im Dämmstoff. Dauerhaft sicher und ohne Wärmebrücke können Schalter, Steckdosen, Sprechanlagen und vieles mehr schnell und einfach installiert werden.

- Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektro-Installation gemäß DIN 18015-5 in WDVS
- Geeignet für EPS/XPS (und vergleichbare Dämmstoffe) ab einer Rohdichte von 15kg/m³
- Sicherer mechanischer Halt im WDVS durch 4 Schwenkschneiden
- Spezialfräser (Art.-Nr. 1088-07) verhindert Leitungsbeschädigung
- Dichtlippe verhindert Eindringen von Feuchtigkeit
- Erstellung von Kombinationen möglich

