# Hoja de datos del producto 81295 Características

# PratiKa Base de empotrar con salida inclinada - 125A - 3P+N+T 380..415 VCA IP67





## Principal

Gama	Mureva
Tipo de producto o componente	Toma
Nombre abreviado del equipo	Mureva socket
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+N+E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

### Complementario

Tipo de montaje	Montado en panel
Forma del enchufe, toma y estación de control	En ángulo
[In] Corriente nominal	125 A
[Ue] Tensión nominal de operación	380415 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Pines, estado 1 acero inoxidable Manguitos, estado 1 latón niquelado Resortes, estado 1 acero inoxidable
Conexiones - terminales	Tornillos cautivos, completamente aflojados
Sección de cable	1670 mm²
Peso del producto	1,342 kg
Dimensión de la base	110 x 114 mm
Altura	114 mm
Ancho	110 mm
Profundidad	166 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Rojo

### Entorno

Normas	EN 60309-1 EN 60309-2	
Grado de protección IP	IP67 conforming to IEC 60529	
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262	
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11	
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C	
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C ( 86400 s )	

# Unidades de embalaje

cm
cm
cm
⊵kg
cm
cm
cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₫</b> Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Información Logística

País de Origen	ES	
----------------	----	--

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------