

SIERRA DE CORONA BIMETÁLICA HSS CON DENTADO VARIO, Ø 16 MM

Número de artículo: 207416

Sierras de corona de HSS bimetálicas con dentado Vario; el dentado variable (4 - 6 dientes por pulgada) garantiza un taladrado sin vibraciones. Sierras de corona con rosca de fijación, a partir de 32 mm Ø agujeros de conductor adicionales. Para taladrar eficazmente acero, fundición, acero inoxidable, cobre, metales no férricos, madera dura y blanda, placas de yeso laminado y otros materiales. Longitud de la sierra 50 mm, profundidad máx. de perforación 40 mm, rosca de fijación M 16. Para sierras de montaje (CIMCO ref. 20 7580, 20 7588). Diseño: Ø: 16 mm



Longitud (mm) 110 mm
 Anchura (mm) 60 mm
 Altura (mm) 28 mm
 Peso (kg) 0,03 kg

Atributo	Valor
Diámetro	16 mm
Adecuado para aluminio	Sí
Adecuado para acero	Sí
Apto para acero inoxidable	No
Apto para plástico	Sí
Apto para madera	Sí
Profundidad de corte	50 mm
Diámetro de la broca central	- mm
Avellanador de cantos	No
Apto para cartón yeso	Sí
Adecuado para plástico reforzado con fibra de vidrio	Sí
Adecuado para latón	Sí
Apto para hierro fundido	Sí
Adecuado para metales no ferrosos	No
Sistema de grabación	sonstige

GTIN: 4021104074168

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de