838 RA-R M Porta-puntas manual con función de carraca, de 1/4", 1/4" x 123.5 mm



GTIN:	4013288229748	**Dimensión:**	145x60x35 mm
N° de pieza:	05051493001	**Peso:**	109 g
N° de artículo:	838 RA-R M	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Porta-puntas manual con sistema de cambio rápido Rapidaptor para puntas con un arrastre hexagonal exterior de 1/4"según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 y las series de conexión de Wera 1 y 4
- El mecanismo de caraca integrado en el mango
- La carraca integrada con dentado fino permite un trabajo rápido y seguro
- Una alta velocidad de trabajo: con la carraca también es posible realizar unos movimiento de giro rápidos durante el trabajo de atornillar
- Una conmutación ergonómica e intuitiva derecha/izquierda, o a la posición de 0
- Porta-puntas Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
- Para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable

Porta-puntas manual con una función de carraca que se puede manejar de manera intuitva. La mecánica de carraca con dentado fino (36 dientes/ángulo de retorno del 10°) que está integrada en el mango, facilita y acelera los trabajos en uniones atornilladas sin tener que volver a reiniciar el movimiento constantemente de manera trabajosa. Los movimientos rotatorios rápidos aceleran el trabajo. La mecánica de carraca que se encuentra integrada completamente en el mango, permite un trabajo muy práctico y descomplicado. Una conmutación ergonómica a la posición derecha/izquierda, o a la posición de 0. El mango Kraftform Plus permite un trabajo ergonómico que evita la formación de ampollas y callosidades en las manos del usuario. Un porta-puntas magnético para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173). El sistema de cambio rápido Rapidaptor permite un cambio de puntas ultrarrápido sin herramienta auxiliar. El fuerte imán permanente sostiene las puntas de forma supersegura.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05051493001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Función de carraca



La carraca con dentado fino (36 dientes y un ángulo de retorno del 10°) que está integrada, facilita y acelera los trabajos en uniones atornilladas sin tener que reposicionar el útil constantemente de manera trabajosa.

Trabajo rápido



El mecanismo de carraca también permite un movimiento giratorio rápido durante el trabajo de atornillar.

Cambio de sentido de giro



Una conmutación del sentido de giro de mando ergonómico.

Mecanismo de carraca integrado en el mango



La carraca que viene integrada lleva un dentado fino y permite un trabajo rápido y seguro. El mecanismo de carraca viene integrado de forma completa dentro del mango. El mango es muy compacto en sus dimensiones, lo cual permite un uso de la carraca incluso en situaciones de trabajo y montaje muy estrechas.

"Chuck-all"




Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de ¼" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

"Rapid-in" y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

"Rapid-out"



Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05051493001

Wera - 838 RA-R M
05051493001 - 4013288229748

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

838 RA-R M Porta-puntas manual con función de carraca, de 1/4", 1/4" x 123.5 mm

Más variantes de esta familia de productos:

			
	inch	mm	mm
05051493001	1/4"	123,5	98

Enlace web
https://www.wera.de/es/05051493001

Wera - 838 RA-R M
05051493001 - 4013288229748

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de