838 RA-R M Porte-embouts avec fonction cliquet, 1/4", 1/4" x 123.5 mm



EAN:	4013288229748	**Dimension:**	145x60x35 mm
Numéro de pièce:	05051493001	**Poids:**	109 g
Numéro d'article:	838 RA-R M	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries Wera 1 et 4
- Mécanisme de cliquet intégré au manche
- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Grande vitesse de travail : le mécanisme de cliquet permet un vissage très rapide
- Inversion ergonomique intuitive à droite/gauche/en position 0
- Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3
- Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique

Porte-embouts avec fonction cliquet intuitive. Le cliquet à fine denture (36 dents/angle de reprise de 10°) intégré au manche simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil. La rotation rapide accélère le travail. Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail aisé. Inversion ergonomique à droite/gauche/en position 0. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Porte-embouts magnétique pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet le changement ultrarapide des embouts sans outil auxiliaire. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve.

Lien
https://www.wera.de/fr/05051493001

Wera - 838 RA-R M
05051493001 - 4013288229748

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Fonction cliquet



Le cliquet intégré à fine denture (36 dents) avec un angle de reprise de 10° simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil.

Rapide



Le mécanisme de cliquet permet aussi une rotation rapide pendant le vissage.

Inversion de sens



Bague d'inversion ergonomique.

Mécanisme de cliquet dans le manche



Le cliquet à fine denture intégré permet de travailler rapidement et en toute sécurité. Le mécanisme de cliquet est entièrement intégré dans le manche. La petite taille du manche permet d'utiliser le cliquet même en cas de contraintes spatiales importantes.

Chuck-all




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts ¼" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit taille sans aucun outil auxiliaire.

Autres variantes de cette famille de produits:

	inch	mm	mm
05051493001	1/4"	123,5	98

Lien
https://www.wera.de/fr/05051493001

Wera - 838 RA-R M
05051493001 - 4013288229748

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de