

SAC-6P-M 8MR/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs



1522147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522147>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 6-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle coudé M8, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 1,5 m

Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %

Données commerciales

Référence	1522147
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF1BGA
Product key	AF1BGA
GTIN	4046356020947
Poids par pièce (emballage compris)	58,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	58,3 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-6P-M 8MR/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs



1522147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522147>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Application	Standard
Nombre de pôles	6
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	30 V AC
	30 V DC
Intensité nominale I_N	1,5 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Couple de serrage	0,2 Nm (Connecteur mâle M8)
-------------------	-----------------------------

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle coudé M8
------	--------------------------

SAC-6P-M 8MR/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs



1522147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522147>

Nombre de pôles	6
Type de codage	A

Raccordement 2

Type	extrémité libre
------	-----------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	1,5 m
-------------------	-------

PUR exempt d'halogène noir [PUR]

Dessin coté		
Poids de gaine	34 kg/km	
Nombre de pôles	6	
Blindé	non	
Type	PUR exempt d'halogène noir [PUR]	
Structure du conducteur ligne de signal	32x 0,10 mm	
AWG ligne de signaux	24	
Section de câble	6x 0,25 mm ² (Ligne de signal)	
Diamètre de fil avec isolant	1,17 mm ±0,02 mm	
Diamètre extérieur du câble	5 mm	
	5,00 mm ±0,15 mm	
Gaine extérieure, matériau	PUR	
Gaine extérieure, coloris	gris-noir RAL 7021	
Matériau conducteur	Cordon Cu nu	
Matériau de remplissage	PE	
Matériau isolant de fil	PP	
Fil, coloris	marron, blanc, bleu, noir, gris, rose	
Epaisseur isolement	≥ 0,21 mm (Isolant des fils)	
Epaisseur gaine extérieure	env. 0,70 mm	
Câblage total	6 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme	
Résistance max. du conducteur	78 Ω/km (à 20 °C)	
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ*km (à 20 °C)	
Tension nominale câble	≤ 300 V	
Tension d'essai	≥ 3000 V	
Rayon de courbure minimum, position fixe	5 x D	
Rayon de courbure minimum, position flexible	10 x D	
Rayon de courbure minimal, pose fixe	25 mm	
Rayon de courbure minimal, pose souple	50 mm	

SAC-6P-M 8MR/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs



1522147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522147>

Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 50 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s ²
Capacité de charge dynamique (torsion)	Torsion: $\pm 180^\circ/\text{m}$, Cycles de torsion: ≥ 5000000 , Fréquence de torsion: 35 cycles/min.
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815
Résistance à la propagation des flammes	selon UL Style 20549
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-2-1
Résistance spéciale	bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants
	résistant à l'hydrolyse et aux microbes
	relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A)
Propriétés particulières	compatible chaîne porte-câbles
	exempt de silicone
	exempt de substances néfastes à l'application d'enduits
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP68
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple)	-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M8
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-104

SAC-6P-M 8MR/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs




1522147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522147>


Dessins

Dessin coté



Connecteur mâle M8 x 1, version coudée

Dessin schématique




Nombre de pôles M8 mâle, 6 pôles, vue côté mâle

SAC-6P-M 8MR/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs

1522147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522147>

Dessin schématique



Orientation des brochages

Schéma de connexion



Disposition des contacts du connecteur mâle M8

SAC-6P-M 8MR/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs



1522147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522147>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522147>

 UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	-	-

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	-	-

 EAC-RoHS Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387				
--	--	--	--	--

SAC-6P-M 8MR/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs



1522147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522147>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-6P-M 8MR/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs



1522147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522147>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,606 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr