

# CD-HF 30X40 - Verdrahtungskanal



3240344

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240344>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, lichtgrau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 30 mm, Höhe: 40 mm, Länge: 2000 mm

## Ihre Vorteile

- Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
- Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
- Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
- Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
- Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drathalteklammern
- Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetz-Werkzeugs auf einfache Weise fixieren

## Kaufmännische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Artikelnummer                            | 3240344       |
| Verpackungseinheit                       | 30 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 30 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | BF            |
| Produktschlüssel                         | BE7441        |
| GTIN                                     | 4046356508292 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 527 g         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 486 g         |
| Zolltarifnummer                          | 39259020      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# CD-HF 30X40 - Verdrahtungskanal



3240344

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240344>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Produkttyp | Verdrahtungskanal |
|------------|-------------------|

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 30 mm   |
| Höhe   | 40 mm   |
| Länge  | 2000 mm |

### Materialangaben

|  |                      |
|--|----------------------|
| Farbe  | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material   | PC/ABS               |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                         | V0                   |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1, HL 2, HL 3     |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1, HL 2, HL 3     |
| Inhaltsstoffe  | halogenfrei          |

### Kabel / Leitung

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfreiheit | ja |
|-----------------|----|

### Mechanische Eigenschaften

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Nutzungsquerschnitt                    | 882 mm <sup>2</sup> (100 %)       |
| Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 60% | 28 (2,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,4 mm) |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C |
|-------------------------------|------------------|

# CD-HF 30X40 - Verdrahtungskanal



3240344

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240344>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240344>



**CSA**

Zulassungs-ID: 80202282



**VDE Zeichengenehmigung**

Zulassungs-ID: 40058453

**DNV**

Zulassungs-ID: TAE00004VN



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E328576

# CD-HF 30X40 - Verdrahtungskanal



3240344

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240344>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
| ECLASS-15.0 | 27400703 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000012 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# CD-HF 30X40 - Verdrahtungskanal



3240344

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240344>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|  | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

### EF3.1 Klimawandel

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 2,47 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)