



Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Bouton de test lampe pilote
Nom de l'appareil	K

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Type de lentille	Fresnel plastique
Couleur de la capsule	Vert
Culot de lampe	BA 9s
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur 110 V CA 50/60 Hz Via transformateur 120 V CA 50/60 Hz
Forme de la tête de vis	Rond
Source lumineuse	Ampoule à incandescence
Mode opératoire	Bouton de test
Type de lentille	Fresnel
Tension de service (Us)	110...120 V
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur incorporé
Description des contacts	1 F/O
Fréquence d'alimentation	50...60 Hz
Matière de la lentille	Polycarbonate
Dimension	30 mm

Environnement

Certifications du produit	CSA LR25490 classe 3211 03[RETURN]CE[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,588 cm
Largeur de l'emballage 1	11,43 cm
Longueur de l'emballage 1	5,08 cm
Poids de l'emballage 1	263,084 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------