



FP AP 30

- Abdeckung

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

geeignet für Gehäusegröße: 3

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Polycarbonat

ABMESSUNGEN

Höhe: 490 mm
Breite: 220 mm
Nettogewicht: 0,34 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN IEC 61439-3

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 68000054
EAN: 4012591104643
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000201 - Built-in panel for command devices
ETIM-9.0: EC000201 - Built-in panel for command devices
ETIM-8.0: EC000201 - Built-in panel for command devices
ETIM-7.0: EC000201 - Built-in panel for command devices
ETIM-6.0: EC000201 - Built-in panel for command devices
ETIM-5.0: EC000201 - Built-in panel for command devices
ETIM-4.0: EC000201 - Built-in panel for command devices

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Geschlossene Abdeckung für Gehäusegröße 3

ZEICHNUNGEN

