7516 Tournevis dynamométrique VDE Kraftform Safe-Torque Speed, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



EAN:	4013288233585	**Dimension:**	199x66x36 mm
Numéro de pièce:	05075876001	**Poids:**	231 g
Numéro d'article:	7516 VDE	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Manche dynamométrique 7516 VDE avec 5 valeurs préréglées (2,4 ; 2,8 ; 3,2 ; 3,6 ; 4,0 Nm)
- Speed : réglage ultrarapide des couples de serrage
- Sécurité : fonction dynamométrique à débrayage pour le serrage à droite et à gauche
- Fonction Torque Lock : pour les couples de serrage et desserrage élevés sans fonction dynamométrique
- Avec bague de rotation rapide et admission pour lames interchangeables VDE Wera
- Précision ±10 %

Manche de tournevis dynamométrique isolé VDE avec admission hexagonale 9 mm ; réservé aux lames interchangeables Wera Kraftform Kompakt VDE. Pour le serrage professionnel / le réglage fin ET le serrage contrôlé. Fonction dynamométrique à débrayage, indépassable, pour serrage à droite et à gauche. Avec cinq couples de serrage au choix gauche/droite (2,4 ; 2,8 ; 3,2 ; 3,6 ; 4,0 Nm) à réglage ultrarapide. Précision ±10 %. Une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités. Avec bague de rotation rapide pour un bon guidage de l'outil pendant le vissage.

VDE TOOL

TORQUE TOOL

FOR BOTH DIRECTIONS

2.4 2.8 3.2 3.6 4.0
ADJUSTABLE

SAFE TORQUE

ON / OFF
TORQUE LOCK

Lien
https://www.wera.de/fr/05075876001

Wera - 7516 VDE
05075876001 - 4013288233585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7516 Tournevis dynamométrique VDE Kraftform Safe-Torque Speed, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



Manche dynamométrique 7516 VDE avec 5 valeurs préréglées (2,4 ; 2,8 ; 3,2 ; 3,6 ; 4,0 Nm)

Contrôle unitaire à 100 %



Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Manche pour lames interchangeables VDE Wera



Le manche Safe-Torque Speed VDE est réservé aux lames interchangeables VDE Wera.

Cinq couples de serrage au choix



Cinq couples de serrage au choix (2,4 ; 2,8 ; 3,2 ; 3,6 ; 4,0 Nm) et une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités.

Réglage rapide du couple




Réglage rapide des couples de serrage au choix.

Déclic parfaitement audible/tangible



Déclic parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

Transmission de couple sûre



La fonction dynamométrique à débrayage, pour le serrage à droite et à gauche, empêche la transmission involontaire de couples trop élevés.

Autres variantes de cette famille de produits:

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075876001	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	192

Lien
https://www.wera.de/fr/05075876001

Wera - 7516 VDE
05075876001 - 4013288233585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de