7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Impugnatura dinamometrica, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



EAN/SE:	4013288233585	**Dimensione:**	199x66x36 mm
Parte No.:	05075876001	**Peso:**	231 g
Articolo no.:	7516 VDE	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Impugnatura dinamometrica portalame 7516 VDE con 5 valori di coppia preimpostati (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Velocità (Speed): Impostazione estremamente rapida delle coppie di serraggio
- Sicurezza (Safe): l'impugnatura dinamometrica è dotata di una frizione a slittamento (funzione Safe-Torque). Al raggiungimento del valore impostato il meccanismo slitta, impedendo di applicare una coppia eccessiva; attiva sia per serraggi destrorsi che sinistrorsi
- Funzione Torque Lock: per serraggio e allentamento senza coppia
- Con manicotto flottante e attacco per lame VDE Wera
- Precisione ±10%

Impugnatura della chiave dinamometrica isolata VDE con montaggio esagonale da 9 mm; esclusivamente per le lame Wera Kraftform Kompakt VDE. Per avvitamento professionale/regolazione fine E per avvitamenti con coppie di serraggio. Meccanismo di regolazione di coppia a slittamento, che non può essere serrata troppo - per operazioni di serraggio in senso orario/antiorario. Con cinque coppie di serraggio selezionabili in senso orario/antiorario (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), che possono essere impostate molto rapidamente. Precisione ±10%. Una posizione fissa (Torque Lock) per momenti di allentamento e serraggio illimitati. Con manicotto flottante a rotazione rapida per un facile impiego dell'utensile durante l'avvitamento.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Impugnatura dinamometrica, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



Impugnatura dinamometrica portalame 7516 VDE con 5 valori di coppia preimpostati (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)

Collaudo di ogni singolo pezzo



Ogni singolo utensile viene collaudato a 10.000 V in conformità alla norma IEC 60900. Questo severo test individuale garantisce la massima sicurezza d'esercizio per lavori sotto tensione fino a 1.000 V.

Impugnatura per lame intercambiabili VDE Wera



Il giravite Safe-Torque Speed VDE è adatto esclusivamente per le lame intercambiabili VDE Wera.

Cinque coppie di serraggio selezionabili



Cinque impostazioni di coppie di serraggio selezionabili (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) e una posizione fissa (Torque Lock) per momenti di serraggio e allentamento illimitati.

Rapida regolazione del valore di coppia




Regolazione rapida delle coppie di serraggio selezionabili.

Con segnale a scatto



Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

Trasmissione di coppia sicura



L'impugnatura dinamometrica è dotata di un meccanismo di sblocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato, l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075876001	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	192

Nesso
https://www.wera.de/it/05075876001

Wera - 7516 VDE
05075876001 - 4013288233585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de