7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



GTIN:	4013288233585	**Afmetingen:**	199x66x36 mm
Onderdeelnr.:	05075876001	**Gewicht:**	231 g
Artikelnummer:	7516 VDE	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82041100

- VDE draaimomenthandhouder 7516 met 5 vooringestelde waarden (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: uiterst snel instellen van het aanhaalmoment
- Veilig: doordraaiend stopmechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment voor linksom en rechtsom aanhalen
- Torque Lock-functie: voor hoge losdraai- en aanhaalmomenten zonder draaimoment
- Met vrijloophulp en aandrijving voor Wera VDE wisselklingen
- Nauwkeurigheid ± 10%

VDE geïsoleerde draaimomentschroevendraaiergreep met 9 mm zeskant-aandrijving; uitsluitend voor Wera Kraftform Kompakt VDE wisselklingen. Voor professioneel schroeven/fijnafstellen EN voor schroeven met draaimoment. Doordraaiend stopmechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment voor linksom en rechtsom aanhalen. Met fijn te kiezen aanhaalmomenten rechts/links (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), die uiterst snel kunnen worden ingesteld. Nauwkeurigheid ± 10%. Vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai-/aanhaalmomenten. Met vrijloophuls om het gereedschap goed te kunnen bedienen tijdens het schroeven.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05075876001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



VDE draaimomenthandhouder 7516 met 5 vooringestelde waarden (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)

Individueel getest



De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garanderen veilig werken onder spanning tot 1.000 V.

Greep voor Wera VDE wisselklingen



De handhouder Safe-Torque Speed VDE is uitsluitend geschikt voor Wera VDE wisselklingen.

Vijf te kiezen aanhaalmomenten



Vijf te kiezen aanhaalmomenten (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten.

Draaimoment snel instelbaar




Snel instellen van de beschikbare aanhaalmomenten.

Hoor- en voelbaar kliksignaal



Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

Veilige draaimomentoverdracht



Het doordraaiend stopmechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment voor linksom en rechtsom aanhalen voorkomt het per ongeluk uitoefenen van te hoge draaimomenten.

Andere varianten in deze productreeks:

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075876001	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	192

Weblink
https://www.wera.de/nl/05075876001

Wera - 7516 VDE
05075876001 - 4013288233585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de