SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL (105 331)

Fotografía no vinculante



Tubo de soporte con terminal interno y elemento de resorte PA con compensación de potencial. Punta captadora Ø22 / 16 / 10 mm.

Tipo art. no.	SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL 105 331
Material de la punta captadora	Al
Longitud de la punta captadora	2500 mm
Material del tubo de soporte	poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte	3200 mm
Longitud de transporte	3200 mm
Diámetro Ø exterior	50 mm
Distancia de aislamiento	1535 mm
Espesor de la pared (del tubo)	4 mm
Factor de material km	0,7
Margen de temperatura permanente	-50 °C ... +100 °C
Versión	estabilizado contra rayos ultravioleta
Casquillo	60 x 5 mm
Máx. longitud libre con punta captadora (montaje en pared)	5000 mm
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5000 mm, 1x HVI en el interior) 189 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5000 mm, 1x HVI en el exterior) 173 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5000 mm, 4x HVI en el exterior) 151 km/h
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	6,12 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364152502
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.