

TERMINAL TUBULAR CU, FORMA ANULAR, 0,75 MM², M4

Número de artículo: 180652

Terminal tubular Cu, versión estándar. Datos técnicos - Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañado electrolítico, otras superficies bajo pedido - También adecuado para conductores finos trenzados según IEC 228 Terminales tubulares Cu, versión estándar. Recocido a dureza de cobre F20. Sección: 0,75 mm²; Ø perno: 4; A: 8; Øi: 1,4; Øe: 3,2; C1: 4,1; C2: 6,6; a: 6,9; L: 19,6; peso por 100pcs ~kg: 0,09; 7 mm: - ; compresión 5 mm: 1; paquete por unidad: 100.

|               |            |
|---------------|------------|
| Longitud (mm) | 125 mm     |
| Anchura (mm)  | 90 mm      |
| Altura (mm)   | 5 mm       |
| Peso (kg)     | 0,00088 kg |



| Atributo                                 | Valor             |
|------------------------------------------|-------------------|
| Aislamiento                              | No                |
| material                                 | Kupfer            |
| Protección de superficies                | verzinnt          |
| sección nominal                          | 0.75 mm²          |
| Adecuado para conductores multifilares   | Sí                |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                |
| Adecuado para conductores macizos        | No                |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico) | 4                 |
| ángulo de conexión                       | 180° (horizontal) |
| Número de orificios de fijación          | 1                 |
| Versión con brida estrecha               | No                |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                |
| Forma de la brida                        | Ringform          |
| Con orificio de visualización            | No                |

GTIN: 4021103806524

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de