



Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo prodotto	Opzione misura tensione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio unità di controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore
Nome sganciatore	Micrologic

Caratteristiche tecniche

Tensione di comando [Uc]	100 V CA 50/60 Hz minimo circuito primario 100 V CA 50/60 Hz minimo circuito secondario 690 V CA 50/60 Hz massimo circuito secondario 1250 V CA 50/60 Hz massimo circuito primario
Installazione	Estraibile

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	22,0 cm
Confezione 1: profondità	23,0 cm
Confezione 1: peso	198,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------