




Principal

Gama de producto	Harmony XAP
Tipo de producto o componente	Estación de control vacía
Nombre abreviado del equipo	XB2SL
Destino del producto	Para unidades de señalización y control Ø 22 mm
Product front plate size	150 x 150 mm
Profundidad utilizable	78 mm
Número de taladros	8 troquelados
Color de la base del envoltorio	Azul
Color de la cubierta	Azul
Material	Aleación de aluminio
Entrada de cable	2 orificios con tapón de obturación para prensa de cable, capacid sujeción: 12 mm
Montaje de producto	Montaje empotrado
Grado de protección IP	IP54 acorde a IEC 60529 IP547 acorde a NF C 20-010

Complementario

Número de filas verticales	4
Peso del producto	0,96 kg

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase I acorde a IEC 60536 Clase I acorde a NF C 20-030

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,6 cm
Paquete 1 Ancho	19,2 cm
Paquete 1 Longitud	18,8 cm
Paquete 1 Peso	970,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,753 kg
Paquete 3 Altura	30 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------