

BRIDAS PARA CABLES RESISTENTES A LOS RAYOS UV Y AL FRÍO, AN X L 4,5 X 280 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 181723

Bridas resistentes a los rayos UV, LxA 4,5x280 mm, mazo de cables 5-76 mm, en negro, de PA 6.6 con una vida útil hasta 10 veces superior en comparación con las bridas estándar. De granulado negro 100% resistente a los rayos UV. Resistente al frío hasta - 40°C. Ideal para uso en exteriores, por ejemplo en la construcción fotovoltaica. Autoextinguible, clase de inflamabilidad UL 94 V-2. Resistencia a temperaturas de -40 °C a +85 °C. Color negro. Certificación: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Longitud (mm) 405 mm
Anchura (mm) 115 mm
Altura (mm) 27 mm
Peso (kg) 0,00195 kg



Atributo	Valor
material	Kunststoff
Protección de superficies	unbehandelt
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Calidad del material	Polyamid (PA)
Ancho de la cinta	4.5 mm
Longitud de la cinta	280 mm
espesor de la banda	- mm
Diámetro del haz	5 mm - 76 mm
Mín. Fuerza de sujeción	220 N
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - 85 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 85 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Kunststoffzunge/-nase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	No
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	ohne
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	Sí
Certificación UL	Sí

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94	V2
Homologación VG	No
Homologación MIL	No

GTIN: 4021103817230

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de