



KBS 32



- Kombi-Belüftungsstutzen
- zur Reduzierung von Kondenswasser durch Druckausgleich
- für Vorprägungen M32

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

IP-Schutzart:	IP66, IP67
Dichtbereich der Leitungseinführung:	13 mm - 21 mm
Anzugsdrehmoment der Hutmutter:	4 Nm
Anzugsdrehmoment der Gegenmutter:	4 Nm
Art der Zugentlastung:	A
Maximales Gehäusevolumen je Druckausgleichelement:	12 l
Geeignet für Wandstärke:	Damit beim Druckausgleich die Leckgrenze von 0,07 bar nicht überschritten wird Bis 3.5 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Zur Reduzierung von Kondenswasserbildung und -ansammlung siehe technische Information "Kondenswasserbildung und Gegenmaßnahmen"

Einsatzbereich:	Ungeschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	55 °C
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +70 °C

Relative Luftfeuchte: ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Polyamid
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 960 °C
UL 94: V-2
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
Halogenfrei: Ja
Silikonfrei: Ja

ABMESSUNGEN

Maximaler Durchmesser der Durchgangsbohrung: 32,5 mm
Nettogewicht: 0,039 kg
Gewindelänge: 12 mm
Schlüsselweite der Verschraubung: 36 mm
Schlüsselweite der Gegenmutter: 40 mm
Eckmaß der Verschraubung: 40 mm
Eckmaß der Gegenmutter: 46 mm
Gewinde: M32 x 1.5

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 62444, IEC 62444

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 36001008
EAN: 4012591102861
Verpackungseinheit: 2
Zolltarifnummer: 39269097
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000441 - Cable gland
ETIM-8.0: EC000441 - Cable gland
ETIM-7.0: EC000441 - Cable gland
ETIM-6.0: EC000441 - Cable gland
ETIM-5.0: EC000441 - Cable gland
ETIM-4.0: EC000441 - Cable gland

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Kombi-Belüftungsstutzen mit Zugentlastung und Gegenmutter, zur Reduzierung von Kondenswasser. Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11 960 °C. Für Umgebungstemperatur maximal + 70 °C und minimal - 25 °C,

bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Schutzart nach IEC 60529 IP 66 / IP 67,
Werkstoff: PA-Polyamid, schwer entflammbar, selbstverlöschend, halogen- und silikonfrei, Farbe: schwarz,
RAL 9005, Fabrikat: HENSEL, Typ: KBS
Größe: M32

ZEICHNUNGEN

