

GPA/SK 300X280X1,5... - Plaque de gravure pour application à l'extérieur



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0814005>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration représente différentes versions de l'article

Plaque de gravure pour application à l'extérieur, Plaque, vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 280 mm, largeur du champ de texte: 300 mm

Données commerciales

Référence	0814005
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG2415
Product key	BG2415
GTIN	4017918980665
Poids par pièce (emballage compris)	173,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	170 g
Numéro du tarif douanier	39203000
Pays d'origine	DE

GPA/SK 300X280X1,5... - Plaque de gravure pour application à l'extérieur



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0814005>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repères pour appareils
-----------------	------------------------

Repérage

Nombre d'étiquettes	1
Technologie de marquage	Gravure

Dimensions

Largeur	300,00 mm
Hauteur	280,00 mm
Profondeur	1,60 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	300 mm
Hauteur du champ de texte	280 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau embase	ABS

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 85 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
---------------------------	---

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
---------------------------	-------------------------------------

Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

GPA/SK 300X280X1,5... - Plaque de gravure pour application à l'extérieur



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0814005>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

GPA/SK 300X280X1,5... - Plaque de gravure pour application à l'extérieur



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0814005>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr