

TERMINAL DE CABLE TUBULAR PARA CONEXIONES DE DISPOSITIVOS DE CONMUTACIÓN CU, 70 MM², M6

Número de artículo: 183808

Terminales tubulares para conexiones de aparamenta, serie SG. Diseño con brida estrecha, sin orificio de inspección, material: Cu-ETP según DIN EN 13 600, blando, F20, de modo que incluso con secciones transversales grandes se pueden presar manualmente sin problemas. Superficie: electroestañado. Sección: 70 mm²; Ø perno: 6 mm; ØD1: 12; A: 21; B: 17; ØD3: 6,5; ØD2: 16,5; C1: 8; C2: 9,5; L: 41; engarce 7 mm: 1; engarce 5 mm: 2; Paquetes de: 1

Longitud (mm) 0 mm
Anchura (mm) 0 mm
Altura (mm) 0 mm
Peso (kg) 0,04 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinkt
sección nominal	70 mm²
Tamaño AWG	0
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	6
ángulo de conexión	180° (horizontal)
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103838082

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de