SR D50 3500 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A (105 321)

Fotografía no vinculante



Tubo de soporte con terminal interno y elemento de resorte PA con compensación de potencial. Punta captadora Ø22 / 16 / 10 mm.

Tipo art. no.	SR D50 3500 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A 105 321
Material de la punta captadora	INOX
Longitud de la punta captadora	2500 mm
Material del tubo aislante autosoportado	poliéster reforzado con fibra de vidrio / INOX
Longitud del tubo de soporte	3500 mm
Diámetro Ø exterior	50 mm
Longitud de transporte	3500 mm
Espesor	4 mm
Factor de material km	0,7
Distancia del aislamiento	1800 mm
Margen de temperatura permanente	-50 °C ... +100 °C
Versión	estabilizado contra rayos ultravioleta
Casquillo	60 x 5 mm
Apropiado para el tendido del tubo al exterior	no
Máx. longitud libre con la punta captadora (montaje en pared)	5000 mm
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5000 mm, 1x HVI power en el interior) 163 km/h
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	12,2 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364152397
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.