



Principales

Gamme	MasterPacT
Nom du produit	MasterPacT NW
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	MasterPact NW12
Nom d'interrupteur-sectionneur	Masterpact NW12HA
Application	Protection
Description des pôles	4P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	1250 A CA 50/60 Hz 690 V
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV se conformer à CEI 60947-3
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	143 kA 220...690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
Codification du pouvoir de coupure	HA
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-3
Coupure pleinement apparente	Oui
Coupure visible	Non
Degré de pollution	4 se conformer à CEI 60664-1

Complémentaires

Type de commande	Bouton-poussoir
Mode d'installation	Extraire
Support de montage	Châssis
Vitesse de commande	10 cyc/h maximum
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	65 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3 36 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
Durée de vie mécanique	12500 Cycle sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 25000 cycle avec maintenance se conformer à CEI 60947-3
Durée de vie électrique	AC-23A : 10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 AC-23A : 10000 cycle 690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 AC-3 : 6000 cycle 440/690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3
"Pas" de raccordement	115 mm
Hauteur	352 mm
Largeur	537 mm
Profondeur	297 mm
Poids du produit	80 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Certifications du produit	ASEFA[RETURN]ASTA
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-35...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	30,5 cm
Largeur de l'emballage 1	29,5 cm
Longueur de l'emballage 1	49,5 cm
Poids de l'emballage 1	47,666 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------