



Principal

Gama	Masterpact
Tipo de producto o componente	Opción de medición de voltaje
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de unidad de control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ1 circuit-breaker ((*)) Masterpact Masterpact MTZ2 circuit-breaker ((*))
Unidad de control	Micrologic

Complementario

[Uc] tensión de circuito de control	100 V CA 50/60 Hz mínimo circuito primário 100 V CA 50/60 Hz mínimo circuito secundário 690 V CA 50/60 Hz máximo circuito secundário 1250 V CA 50/60 Hz máximo circuito primário
Tipo de montaje	Fijo

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	22,0 cm
Paquete 1 Longitud	23,0 cm
Paquete 1 Peso	193,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.