



Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo prodotto	Opzione misura tensione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio unità di controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore
Nome sganciatore	Micrologic

Caratteristiche tecniche

Tensione di comando [Uc]	100 V CA 50/60 Hz minimo circuito primario 100 V CA 50/60 Hz minimo circuito secondario 690 V CA 50/60 Hz massimo circuito secondario 1250 V CA 50/60 Hz massimo circuito primario
Installazione	Fisso

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	22,0 cm
Confezione 1: profondità	23,0 cm
Confezione 1: peso	193,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------