



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Tipo de producto o componente	Placa obturadora
Compatibilidad del producto	KS
[Ie] Corriente nominal de empleo	400 A
Tipo de oferta	Pieza de recambio
Cantidad por juego	Juego de 15

Complementario

Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de canalización
Función	Restaurar IP
Ubicación de montaje	Sobre canalización
Tipo de montaje	Por clips
Peso del producto	15 g

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,400 cm
Paquete 1 Ancho	4,600 cm
Paquete 1 Longitud	11,800 cm
Paquete 1 Peso	9,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6,000 cm
Paquete 2 Ancho	8,000 cm
Paquete 2 Longitud	15,000 cm
Paquete 2 Peso	98,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	450
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	47,500 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------