



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PanelSeT |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de support |
| Type de produit ou équipement | Support de barre |
| Application | Application Prisma Polyvalent |
| Pour dimensions d'enveloppe | - |
| Emplacement de montage | Bas |
| Position du jeu de barre | Vertical |
| Compatibilité de gamme | PanelSeT PanelSeT SF Linergy Linergy LGYE Linergy Linergy BS Prisma Prisma PH |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|--|
| Raccordement appareil-armoire | Linergy LGYE latéral jeu de barres Linergy BS latéral jeu de barres |
| Composition de l'appareil | Éléments de fixation 1 support de barre isolant 1 support gauche |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Matière | Support de barre :plastique Support gauche :acier |
| Mode de fixation | Par l'élément de fixation - cadre inférieur du boîtier emplacement |
| Hauteur | 66 mm |
| Largeur | Entraxe de fixation: 450 mm Nominal: 500 mm |
| Profondeur | 39 mm |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 49,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,148 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 100 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 50,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 128,0 kg |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateurs spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|