



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Intervallo esteso	PanelSeT SF-E
Applicazione	Applicazione elettronica
Tipo prodotto	Contenitore adatto
Altezza nominale cassetta	2200 mm
Larghezza nominale cassetta	800 mm
Profondità nominale cassetta	1000 mm
Montaggio pulsantiera	Armadio a pavimento
Composizione dispositivo	1 struttura 1 sistema di chiusura con maniglia: porta 1 tetto 2 porta: fronte e retro 2 Pannelli laterali

Caratteristiche tecniche

Tipo di struttura	Pannelli e porte integrati nella struttura Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore Stampato da un'unica sezione Struttura forata passo 25 mm
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo di porta	Semplice fronte Vetro posteriore
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo
Tipo di chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm fronte e porte posteriori
Numero di porte	Fronte e retro: 2 porta(e)
Accessibilità per uso	Posteriore Anteriore Pannelli laterali del contenitore
Parti rimovibili	Porta Con viti cerniera Tettuccio Con viti Pannello laterale Con viti
Materiale	Cornice: lamiera zincata Montanti: lamiera zincata Porta: sheet steel Pannelli: sheet steel Cerniera: zama Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 62208
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R/12
Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a CEI 62262 (di anta trasparente) IK10 conforme a CEI 62262 (di anta piana)

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	233,0 cm
Confezione 1: larghezza	84,5 cm
Confezione 1: profondità	109,0 cm
Confezione 1: peso	160,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------