Pasacable roscado

WST M16/sw



WST M16/sw

Pasacable roscado

Número de producto: 20301601
Dimensiones: 19,8 x 19,8 x 17 mm

Pasacable roscado, IP54, M_ x 1,5 mm, con membrana de sellado cerrada, negro

Área de estanqueidad 5 - 10 mm, Longitud de rosca 9 mm

IP54

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	IP54

Colores

Color accesorios:	negro profundo

Dimensiones

Anchura:	19.8 mm
Longitud:	19.8 mm
Altura:	17 mm
Peso:	0.0013 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí

Características mecánicas

para grosores de pared máx.:	8 mm
para grosores de pared mín.:	1 mm
Para una zona de sellado mín.:	5 mm
Para una zona de sellado máx.:	10 mm

Condiciones ambientales

Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902891894
Clase ETIM:	EC000451
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	100