

# Hoja de datos del producto

## Características

NSYTBP342916HT  
PC box IP66 IK08 RAL7035  
Int.H325W275D160 Ext.H341W291D168mm.  
Transp.cover H60



### Principal

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Gama                        | Thalassa                                        |
| Nombre del producto         | Thalassa TBP                                    |
| Función                     | Multiuso                                        |
| Category                    | Caja para uso industrial                        |
| Altura                      | 341 mm                                          |
| Ancho                       | 291 mm                                          |
| Profundidad                 | 168 mm                                          |
| Altura interna              | 325 mm                                          |
| Anchura interna             | 275 mm                                          |
| Profundidad interna         | 160 mm                                          |
| Montaje de armario          | Montaje en pared                                |
| Composición del dispositivo | 1 cuerpo<br>1 tapa<br>4 tornillo de cubierta    |
| Tipo de cuerpo              | Moldeado de una pieza                           |
| Tipo de carátula            | Cubierta transparente alta                      |
| Fijación de cubierta        | Tornillos de plástico                           |
| Tipo de cierre              | Tornillo imperdible Plano área sellada exterior |
| Piezas extraíbles           | Tapa mediante tornillos imperdibles             |

### Complementario

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Material                       | Policarbonato                                   |
| Color                          | Gris - tipo de cable: RAL 7035)<br>Transparente |
| Normas                         | UL 508 A<br>IEC 62208                           |
| Certificaciones de producto    | TÜV[RETURN]UL                                   |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase II                                        |
| Ubicación de montaje           | Exterior (con caja de montaje Deckhead)         |
| Peso del producto              | 1,94 kg                                         |

### Entorno

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Grado de protección IP                 | IP66 conforming to NEMA 4.4X |
| Grado de protección IK                 | IK08 conforming to IEC 62262 |
| Resistencia al fuego                   | 960 °C                       |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -15...60 °C                  |
| Operating temperature                  | -25...80 °C                  |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 18,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 36,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 1,924 kg |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 2        | CAR      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 3        |
| Paquete 2 Altura                   | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 60,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 6,84 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | PAM      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 75       |
| Paquete 3 Altura                   | 216,0 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 100,0 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 186,8 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                          |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                              |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                              |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                   |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                                                 |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|