



Principales

Temps de réponse max	95 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ2 95 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ3
Gamme	MasterPact
Nom de l'appareil	MN diag
Type de produit ou équipement	Déclencheur à minimum de tension
Application	Sécurité
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT MTZ2 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ3 disjoncteur
Type de déclencheur voltmétrique	Instantané

Complémentaires

Type de commande	Communicant
Fonction de signalisation	Bobine alimentée Erreur MN ouvert
Tension d'alimentation [Un]	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V cc
Réglage du seuil en tension	0,35...0,7 Un ouverture 0,85 Un fermeture
Maintien de la consommation d'énergie	4,5 W
Mode de montage du disjoncteur	Extraire

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Poids de l'emballage 1	172,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------