



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Nombre abreviado del equipo	KSA
Compatibilidad del producto	Canalis KSA módulo acoplador de bus 400 A
Tipo de oferta	Advanced
Tipo de producto o componente	Terminal de alimentación
Conductors material	Aluminio
[Ie] Corriente nominal de empleo	400 A
[Ue] Tensión nominal de operación	230...690 V
Número de circuitos	1
Polaridad canalización prefabricada	3L + N + PE
Tipo de protección	Protección interrupt, autom,
Tipo de control	Mando rotativo
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Ubicación de montaje	Izquierda
Soporte de montaje	Canalización
Material del cuerpo	Metal
Conexiones - terminales	Cable con terminal Barras
Ancho	860 mm
Profundidad	276 mm
Altura	346 mm
Peso del producto	22,7 kg
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,8 cm
Paquete 1 Ancho	39,3 cm
Paquete 1 Longitud	86,6 cm
Paquete 1 Peso	26,32 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------