



### Principales

Gamme	MasterPacT
Nom du produit	MasterPacT NT
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	MasterPact NT16
Nom d'interrupteur-sectionneur	Masterpact NT16HA
Application	Protection
Description des pôles	4P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	1600 A CA 50/60 Hz 690 V
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV se conformer à CEI 60947-3
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	75 kA 220...690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
Codification du pouvoir de coupure	HA
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-3
Coupure pleinement apparente	Oui
Coupure visible	Non
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60664-1

### Complémentaires

Type de commande	Bouton-poussoir
Mode d'installation	Extraire
Support de montage	Châssis
Raccordement amont	Façade
Raccordement aval	Façade
Vitesse de commande	10 cyc/h maximum
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	36 kA pendant 0,5 s se conformer à CEI 60947-3 36 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3 20 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
Durée de vie mécanique	12500 cycle sans maintenance se conformer à CEI 60947-3
Durée de vie électrique	AC-23A : 3000 cycle 690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 AC-23A : 6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 AC-3 : 6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3
"Pas" de raccordement	70 mm
Hauteur	301 mm
Largeur	346 mm

Profondeur	196 mm
Poids du produit	18 kg

## Environnement

Normes	CEI 60947-3
Certifications du produit	ASEFA[RETURN]LCIE
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	41,0 cm
Largeur de l'emballage 1	39,0 cm
Longueur de l'emballage 1	30,0 cm
Poids de l'emballage 1	21,859 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------