

Hoja de datos del producto 16090

Características 1,3IN CT 4000/5 dial



Principal

Gama de producto	PowerLogic
Nombre del producto	AMP
Tipo de producto o componente	Dial
Relación de transformación del trafo	4000/5
Tipo de escala	80 mm sobre 90°
Soporte de montaje	Panel

Complementario

Tipo de medición	Corriente
Escala	0-4000 A

Entorno

Altura	96 mm
Ancho	96 mm
Profundidad	75 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,100 cm
Paquete 1 Ancho	8,500 cm
Paquete 1 Longitud	8,700 cm
Paquete 1 Peso	12,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,900 cm
Paquete 2 Ancho	10,500 cm
Paquete 2 Longitud	11,600 cm
Paquete 2 Peso	120,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	1,687 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------