

ES-SSMK-GB 96X30 CUS - Tira insertable de rotulación



0824409

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824409>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tira insertable de rotulación, disponible: por hojas, Mezcla de colores (Mixed Color), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: introducir, altura del campo de texto: 92 mm, anchura del campo de texto: 26 mm



Datos comerciales

Código de artículo	0824409
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8144
Clave de producto	BG8144
GTIN	4046356352802
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9 g
Número de tarifa arancelaria	48025890
País de origen	PL

ES-SSMK-GB 96X30 CUS - Tira insertable de rotulación



0824409

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824409>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Rotulación	
Tecnología de marcado	Plotter

Dimensiones

Anchura	92,00 mm
Altura	26,00 mm
Profundidad	0,15 mm
Longitud	30 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	26 mm
Altura del campo de texto	92 mm

Datos del material

Color	multicolor (RAL -)
	blanco (RAL 9010)
	transparente
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material Elemento de base	PC
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 115 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Montaje

Tipo de montaje	introducir
-----------------	------------

ES-SSMK-GB 96X30 CUS - Tira insertable de rotulación



0824409

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824409>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ES-SSMK-GB 96X30 CUS - Tira insertable de rotulación



0824409

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824409>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es