



Principal

Compatibilidad de gama	Lexium 28
Nombre abreviado del equipo	BCH2
Tipo de producto o componente	Servo motor

Complementario

Máximo velocidad mecánica	3000 rpm
[Us] Tensión nominal de suministro	220 V
Número de fases de la red	1 fase Trifásica
Continuous stall current ((*))	5,62 A
Parada continua de par de torsión	5,39 N.M para LXM28A en 7 A, 220 V, 1 fase 5,39 N.m para LXM28A en 7 A, 220 V, trifásica
Potencia continua	850 W
Par de bloqueo de pico	13,8 N.M para LXM28A en 7 A, 220 V, 1 fase 13,8 N.m para LXM28A en 7 A, 220 V, trifásica
Potencia salida nominal	850 W para LXM28A en 7 A, 220 V, 1 fase 850 W para LXM28A en 7 A, 220 V, trifásica
Par nominal	5,39 N.M para LXM28A en 7 A, 220 V, 1 fase 5,39 N.m para LXM28A en 7 A, 220 V, trifásica
Velocidad nominal	1500 rpm para LXM28A en 7 A, 220 V, 1 fase 1500 rpm para LXM28A en 7 A, 220 V, trifásica
Irms de corriente máx.	14,96 A para LXM28A en 0,85 kW, 220 V
Corriente permanente máx.	6,29 A
Compatibilidad del producto	LXM28A servo drive ((*)) en 0,85 kW, 220 V, 1 fase LXM28A servo drive ((*)) en 0,85 kW, 220 V, trifásica
Extremo de eje	Eje suave
Diámetro del eje	22 mm
Longitud de eje	55 mm
Tipo de respuesta	20 bits single turn absolute encoder ((*))
Freno de retención	Sin
Soporte de montaje	Asian standard flange ((*))
Tamaño brida motor	130 mm
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector MIL
Constante de par	0,96 N.m/A en 20 °C
Constante de regulación por fcem	58 V/krpm en 20 °C
Inercia del rotor	13,5 kg.cm ²
Resistencia del estator	0,34 Ohm en 20 °C
Inductancia del estator	4,5 mH en 20 °C
Constante de tiempo eléctrica de estator	13,24 ms en 20 °C
Fuerza radial máxima (Fr)	670 N en 1500 rpm

Fuerza máx, axial Fa	200 N
Potencia de sujeción de freno	19,7 W
Tipo de refrigeración	Conven natural
Longitud	187 mm
Número de pilas de motor	4
Diámetro de base de fijación de centrado	110 mm
Profundidad del collar	8 mm
Número de agujeros de montaje	4
Diámetro agujeros de montaje	9,2 mm
Diámetro del círculo de los agujeros de montaje	145 mm
Distance shaft shoulder-flange ((*))	8 mm
Peso del producto	9,6 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Temperatura ambiente de operación	-20...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,1 cm
Paquete 1 Ancho	23,0 cm
Paquete 1 Longitud	36,0 cm
Paquete 1 Peso	9,97 kg

Sostenibilidad de la oferta


Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de datos del producto BCH2MM0812CA6C

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Dimensiones del motor




	mm	pulgadas
L (sin freno de retención)	187	7,36
L (con freno de retención)	216	8,5
Z	134,5	5,30

Hoja de datos del producto BCH2MM0812CA6C

Curvas de rendimiento

Curvas de par/velocidad con tensión de alimentación monofásica/trifásica de 230 V

Servomotor con servoaccionamiento LXM28AU10●●●



- 1: Pico de par
- 2: Par continuo