



Hoofd

Range of product	Lexium Altivar
Bereik compatibiliteit	Lexium 28 Lexium 32 Lexium 52 Lexium 15 Lexium 05 Lexium 32i Easy Lexium 16
Compatibiliteit product	Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,1 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,2 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,4 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,75 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1,5 kW, 200...230 V, enkelfasig
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	72 Ohm

Complementair

Energiepiek	15500 J bij 480 V 16200 J bij 400 V 24700 J bij 230 V 36600 J bij 115 V
Continu vermogen	400 W
Type bescherming	Thermische beveiliging via servo-aandrijving
Net weight	1,62 kg
Kabellengte	3 m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
Ambient air temperature for storage	-25...85 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	40,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	1,62 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------