

MCS-H-40-3031 - Bisagra integrada



1524154

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1524154>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Bisagra integrada, color: rojo oriente (similar RAL 3031), dimensiones: 9,2 x 4,2 x 40 mm



Sus ventajas

- Manejo cómodo durante la instalación y el mantenimiento del equipo gracias a las bisagras opcionales en la tapa de la caja
- Montaje flexible mediante la placa adaptadora opcional
- Funcionamiento seguro con el índice de protección adecuado
- Selección personalizada del producto gracias al sistema modular
- Instalación optimizada de la placa de circuito impreso: el borde en ángulo de la caja permite instalar la placa de circuito impreso casi horizontalmente

Datos comerciales

Código de artículo	1524154
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	ACFFAZ
Clave de producto	ACFFAZ
GTIN	4063151990633
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,12 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,12 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

MCS-H-40-3031 - Bisagra integrada



1524154

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1524154>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta las instrucciones de montaje en el área de descargas.
Indicaciones de montaje	Las bisagras deben introducirse hasta el tope en la carcasa y el marco para que la apertura en dos niveles de la carcasa funcione de forma óptima.
Recomendación:	En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Tipo de carcasa	Cajas de campo
Serie de carcasas	MCS

Dimensiones

Anchura	9,2 mm
Altura	4,2 mm
Profundidad	40 mm

Datos del material

Color	rojo oriente (RAL 3031)
Material	PP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Aceleración	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Ensayo filam. incandescente

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12
Temperatura	850 °C
Tiempo de actuación	30 s

Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Duración del ensayo	1 h

MCS-H-40-3031 - Bisagra integrada



1524154

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1524154>

Fuerza	20 N
--------	------

Resistencia mecánica/tambor descendente

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Altura de caída	50 cm
Frecuencia	10

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	15g
Duración del choque	11 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Especificación del ensayo	VDMA 24364:2018-05
Resultado	Prueba aprobada

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
-----------------	--------------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa PE
------------------	----------

MCS-H-40-3031 - Bisagra integrada



1524154

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1524154>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

MCS-H-40-3031 - Bisagra integrada



1524154

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1524154>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,01 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es