



Hoofd

Range	TeSys
Product or component type	Contactorspoel
Device short name	LX1D8
Type stuurkring	AC bij 50 Hz
Spanning stuurkring	220 V AC 50 Hz
Gemiddelde weerstand	104,77 Ohm bij 20 °C
Inductie van gesloten circuit	7,65 H
Compatibiliteit product	LC1D115
Mechanical durability	8 Mcycles
Maximale operationele snelheid	2400 cyc/h bij <60 °C

Complementair

Spoeltechnologie	Zonder ingebouwde suppressormodule
Spanningslimieten controlecircuit	Uitval: 0.3...0.6 Uc at 50 Hz (at <55 °C) Operationeel: 0.85...1.1Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Inschakelstroom in VA	300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA	22 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Warmteverspreiding	3...8 W bij 50 Hz

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-5...60 °C
Net weight	0,26 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	264,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,817 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------