Cuadros para contadores

ZVi 6060



ZVi 6060

Cuadros para contadores

Número de producto: 75914001
Dimensiones: 600 x 600 x 210 mm

Cuadro de contadores en estructura de caja múltiple según DIN EN 61439-2/-3, precintable de serie, para el montaje sobre revoque en la zona sin medir, superficies de montaje de aparatos según DIN 43870-1, cables de conexión de contadores de 5 polos para redes TN-S, empleo tras la autorización individual mediante la empresa explotadora competente de la red, con cierre y tapón aislante, con tapón adjunto (IPx4) para reducir la cantidad de agua condensada, con tapón, con tapón de aislamiento, con tapón de aireación adjunto IP44 para reducir el agua de condensación

Espacio de conexión superior, 150 mm, equipado con carril estándar de 35 mm para el alojamiento del borna de derivación del conducto principal HA 25-53 (accesorios),
Panel contador, 450 mm, con tapa transparente, para 1 contador con sujeción en tres puntos, con regleta montada para contador trifásico y tornillos de sujeción de contador, medidas de sujeción según DIN 43870-2,
Espacio inferior de conexión, 300 mm, precintable de serie, con carril estándar de 35 mm para cuadro automático de fusible principal, con borna dobles PE/N, con claraboya abatible 12TE para el manejo por personas profanas en cuadros automáticos de fusibles principales y espacio adicional para aparatos de protección contra sobretensión, entrada conducto mediante racor atornillado para cables (IP65, accesorios) o niples escalonados M40 (IP55, adjunto)



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP65
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	600 mm
Longitud:	600 mm
Altura:	210 mm
Peso:	6.88 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	850 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK08

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902409280
Clase ETIM:	EC000248
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio