

CRIMPFOX-CX 6,48-M - Tenaza de crimpado



1212714

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212714>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas para prensar, cuerpo de tenazas compacto, conectores enchufables coaxiales 1,69 mm, 5,41 mm, 6,48 mm, tres estaciones de matriz señalizadas, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral, engaste hexagonal

Sus ventajas

- Entrada de conductores lateral
- Cierre a presión con desbloqueo
- Tenazas para prensar para transformar conectores coaxiales

Datos comerciales

Código de artículo	1212714
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3138
Clave de producto	BH3138
GTIN	4046356857635
Peso por unidad (incluido el embalaje)	620,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	620,5 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX-CX 6,48-M - Tenaza de crimpado



1212714

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212714>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste HEX
Característica del producto	Entrada de conductores lateral
	Cierre a presión con desbloqueo
	Tenaza de crimpado para procesar conectores coaxiales

Punto de engaste 1

Ancho de engarzado	5,41 mm
--------------------	---------

Punto de engaste 2

Ancho de engarzado	6,48 mm
--------------------	---------

Punto de engaste 3

Ancho de engarzado	1,69 mm
--------------------	---------

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	1,69 mm ² ... 5,41 mm ²
---------------------------	---

Dimensiones

Anchura	22 mm
Altura	76 mm
Longitud	204 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	1,69 mm ... 5,41 mm
-------------------	---------------------

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX-CX 6,48-M - Tenaza de crimpado



1212714

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212714>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212714>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CX 6,48-M - Tenaza de crimpado



1212714

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212714>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-CX 6,48-M - Tenaza de crimpado



1212714

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212714>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es