

Produktinformation

97 52 63 DG

Vierdorncrimpzange für gedrehte Kontakte



- Mit montierter Kontaktaufnahme zum Verpressen gedrehter Stift- und Buchsenkontakte von Phoenix Contact für Steckerserien RC / SC / SI
- Crimpmaß in Schritten von 0,01 mm einstellbar
- Mit digitaler Anzeige der eingestellten Crimpmaße und Möglichkeit der Re-Kalibrierung über RESET-Funktion mit elektronischer Verschleißüberwachung
- Einstellung in mm, inch oder vergleichbare Selectorpositionen nach MIL
- Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar; Einstellung in mm, Zoll/Inch oder vergleichbare Selectorpositionen nach MIL-Norm
- Elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
- Zuverlässige Verpressung dank synchroner Zustellung der Crimpdorne
- Prozesssichere und gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Auslösesperre gemäß IEC 60352 (Zwangssperre, entriegelbar)
- Mit Rekalibrierungsfunktion, Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Der Anwendungsbereich der Crimpzange lässt sich durch den Austausch der Kontaktaufnahmen verschiedener Kontakthersteller erweitern
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform
- Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und montierter (auswechselbarer) Kontaktaufnahme



Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 63 DG
EAN	4003773063209
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	388 g
Abmessungen	195 x 82 x 19 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	konform

Technische Attribute



Anwendung	Anwendung: für gedrehte Kontakte von Phoenix Contact für Steckerserien RC / SC / SI
Kapazität Quadratmillimeter	0,08 — 2,5 mm ²
AWG	28 — 14
Anzahl der Nester	1
Kontaktdurchmesser max.	5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

