8790 B Impaktor Deep Chiave a bussola, attacco da 3/8", 8 x 63 mm



EAN/SE:	4013288233080	**Dimensione:**	130x45x21 mm
Parte No.:	05005550001	**Peso:**	67 g
Articolo no.:	8790 B Impaktor Deep	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82042000

- Robuste bussole Impaktor per sollecitazioni estremamente elevate; per l'uso con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici con attacco da 3/8"
- Chiavi bussola lunghe per avvitamenti in profondità, adatte anche per barre filettate sporgenti in spazi ristretti
- Profilo esagonale per avvitamenti precisi con elevata trasmissione di forza
- Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

Bussola Impaktor lunga per l'uso con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici con attacco da 3/8". Utilizzabile anche su giunti bassi e su barre filettate sporgenti. La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. Con trovautensili Take it easy con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione rapida e facile dello strumento richiesto. Con profilo esagonale e scanalatura con foro. Il profilo esagonale offre la trasmissione di forze elevate e sollecita meno gli spigoli del dado o della testa della vite rispetto a un profilo esagonale doppio. Per dadi e viti con attaco esagono esterno.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Per avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa



Le bussole Impaktor, realizzate in acciaio forgiato ad alta resistenza, sono progettate per sopportare carichi estremi e garantire una durata superiore anche nelle applicazioni più gravose.

Versione lunga




Grazie alla versione lunga delle chiavi a bussola è possibile effettuare avvitamenti anche in spazi ristretti.

Foro trasversale e scanalatura dell'anello



Attraverso il foro e la scanalatura dell'anello, l'utensile può essere fissato con un perno di bloccaggio o un O-ring sull'utensile elettrico.

Trasmissione della forza con il profilo ideale



Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate coppie e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o la testa della vite rispetto ad un profilo poligonale. Cricchetti con meccanismo a dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di richiamo, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti.

Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Nesso
https://www.wera.de/it/05005550001

Wera - 8790 B Impaktor Deep
05005550001 - 4013288233080

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

						
		mm	inch	mm	mm	mm
05005550001	**leuchtpink_232C**	**8,0**	**-**	**63,0**	**14,1**	**19,0**
05005551001	leuchtgelb_yellowC	10,0	-	63,0	16,6	19,0
05005552001	cyan_2985C	11,0	-	63,0	17,8	20,0
05005553001	schwarz_blackC	12,0	-	63,0	18,2	20,0
05005554001	tuerkis_339C	13,0	-	63,0	20,0	22,0
05005555001	pink_241C	14,0	-	63,0	21,0	22,0
05005556001	weiss	15,0	-	63,0	22,0	22,0
05005557001	violett_2735C	16,0	-	63,0	25,0	22,0
05005558001	rot_200C	17,0	-	63,0	26,0	23,0
05005559001	leuchtgruen_375C	18,0	-	63,0	28,0	23,0
05005560001	blau_307C	19,0	-	63,0	27,0	25,0
05005561001	gruen_363C	21,0	-	63,0	30,0	27,0
05005562001	leuchtgelb_yellowC	22,0	-	63,0	32,0	28,0
05005563001	cyan_2985C	24,0	-	63,0	34,0	30,0
05005564001	leuchtgelb_yellowC	-	1/4"	63,0	11,0	19,0
05005565001	blau_307C	-	5/16"	63,0	14,1	19,0
05005566001	rot_200C	-	3/8"	63,0	16,6	19,0
05005567001	violett_2735C	-	7/16"	63,0	17,8	19,0
05005568001	tuerkis_339C	-	1/2"	63,0	20,0	22,0
05005569001	pink_241C	-	9/16"	63,0	21,0	22,0
05005570001	schwarz_blackC	-	5/8"	63,0	24,0	22,0
05005571001	cyan_2985C	-	11/16"	63,0	25,0	23,0
05005572001	gelb_123C	-	3/4"	63,0	28,0	25,0
05005573001	blau_307C	-	13/16"	63,0	30,0	27,0
05005574001	leuchtgruen_375C	-	7/8"	63,0	32,0	28,0
05005575001	rot_200C	-	15/16"	63,0	34,0	30,0
05005576001	tuerkis_339C	-	1"	63,0	36,0	32,0

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de