



Hoofd

Range of product	Modicon M171/M172
Product or component type	Weergavemodule
Voeding	Externe bron

Complementair

Type display	Lcd-display Kleuren touchscreen
Resolutie display	320 x 240 pixels
Colour	Wit
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
Stroomverbruik in W	3,2 VA 1,3 W
Analoog inputtype	NTC 10k type 2 temperatuursonde - 40...50 °C +/- 0,1 °C NTC 10k temperatuursonde bij 21°C +/- 0,5 °C
Compatibiliteit product	Logische controller M171 Logische controller M172
Height	120 mm
Width	86 mm
Depth	25 mm
Net weight	0,34 kg

Omgeving

Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Standards	IEC 60950-1 EN 55024 EN 55032 UL 873 CSA C22.2 No 24
Product certifications	RCM[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]cTUVus
Ambient air temperature for operation	0...50 °C
Ambient air temperature for storage	-30...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	10,800 cm
Package 1 Length	15,500 cm
Package 1 Weight	225,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	11

Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,051 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.