



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	CU
Product or component type	Koelgroep
Productmontage	Zijkant
Installatie	Buiten zijkant
Bestemming product	Voor kast
Mounting mode	Met schroeven
Voedingsspanning	400 V AC bij 50/60 Hz, 3 fases
Nominaal vermogen	3850 W
Koelvermogen	3850 W 50/60 Hz L35-L35 2870 W 50/60 Hz L35-L50

Complementair

Hoogte	1270 mm
Breedte	500 mm
Diepte	336 mm
[In] rated current	3,6 A
Inschakelstroom	18 A
Maximaal energieverbruik in W	1780 W bij 50/60 Hz, L35-L35 2050 W bij 50/60 Hz, L35-L50
Energie-efficiëntieverhouding	2,2
Control type	Mechanisch
Temperatuurstelbereik	20...50 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	In de behuizing: 20...46 °C Maximum: 55 °C Buiten de behuizing: -20...50 °C
Geluidsniveau	70 dB conform aan EN/ISO 3746
Druk	25 bar
Luchtstroom	Intern circuit: 1450 m3/h bij 50/60 Hz Extern circuit: 1450 m3/h bij 50/60 Hz
Net weight	85 kg
Koelgastype	R134a (1,14 kg)
Type filter	Optionele externe circuitfilter
Type bescherming	Thermische beveiliging: T 6 A Kortsluitbeveiliging (magnetisch):
Materiaal	Staal
Colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Product certifications	CE
Richtlijnen	2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 2006/42/EG - Machinerichtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
Standards	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 378 EN 60335-1 EN 60335-2-40
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit) IP34 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,6 cm
Package 1 Width	50,0 cm
Package 1 Length	127,0 cm
Package 1 Weight	85,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	172,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	218,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.