Armario modular de acero descarbonizado PanelSet SFN, 2200x1200x800mm, 2 puertas, **IP55** 





## Principal

Gama	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Multiuso
Tipo de producto o componente	Armario adecuado
Altura nominal del armario	2200 mm
Anchura nominal del armario	1200 mm
Profundidad nominal del armario	800 mm
Montaje de armario	De suelo
Composición del dispositivo	2 carriles deslizantes 4 mounting plate quick-fixing brackets, estado 1 right door 1 estructura 1 panel posterior 1 techo 1 placa de montaje 2 puerta 1 sistema de cierre con maneta 1 sistema de barra de cierre 4 puntos, estado 1 right door 1 sistema de barra de cierre 2 puntos, estado 1 puerta izquierda

#### Complementario

Tipo de estructura	Creado a partir de una sola sección
	Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores
	Estructura perforada con un paso de 25 mm
	Paneles y puertas integrados en la estructura
Apertura de puerta	Izquierda - tipo de cable: 120 °)
	Derecha - tipo de cable: 120 °)
Tipo de puerta	Ciego frontal
Descripción de la placa de montaje	Plano
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
Tipo de cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal
	derecha
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 2 puertas
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
	Laterales del armario
	Parte trasera
Piezas extraíbles	Puerta por tornillos bisagra
	Placa de montaje por tornillos escuadra de placa de montaje
	Panel posterior por tornillos
	Techo por tornillos
	Escuadra de placa de montaje por tornillos
	Carril deslizante por tornillos
Material	Marco, estado 1 acero galvanizado
	Montantes, estado 1 acero galvanizado
	Puerta, estado 1 chapa de acero
	Paneles, estado 1 chapa de acero
	Bisagra, estado 1 zamak
	Maneta, estado 1 poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio

Acabado de superficie	Polvo de eproxy-poliéster	
Color	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035) Maneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)	
Peso del producto	9,6 kg	

## Entorno

Normas	IEC 62208
Grado de protección nema	NEMA 3R/12
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262

# Unidades de embalaje

PCE	
1	
235 cm	
125 cm	
90 cm	
201,2 kg	
	1 235 cm 125 cm 90 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

# Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
i ellodo de garantia	10 months