Tubo corrugado

ROP 32



ROP 32

Tubo corrugado

Número de producto: 97053001
Dimensiones: 49 x 64 x 45 mm

Tubo corrugado, con parte inferior, para el alojamiento de diferentes diámetros de tubo, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

Fijación con adhesivo o con clavos, Área de estanqueidad M32, apto para largueros de apoyo

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Adecuado para:	Construcción de hormigón

Dimensiones

Anchura:	49 mm
Longitud:	64 mm
Altura:	45 mm
Peso:	0.0205 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Fijación con adhesivo o con clavos

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902180141
Clase ETIM:	EC002328
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Accesorios

97050501 - BSK 2 - Zócalo ciego

97924001 - NAS-AL - Accesorios IBT

97924201 - NA-AL - Accesorios IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accesorios IBT

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299