Raccord de tube

ROP 32



ROP 32

Raccord de tube

Numéro de produit: 97053001
Dimensions: 49 x 64 x 45 mm

Raccord de tube, avec partie inférieure, convient pour différents diamètres de tube, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

Fxation par collage ou cloutage, Plage d'étanchéité M32, compatible avec une barre de support

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Adapté à:	Constructions en coffrages béton

Dimensions

Largeur:	49 mm
Longueur:	64 mm
Hauteur:	45 mm
Poids:	0.0205 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fxation par collage ou cloutage

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902180141
Classe ETIM:	EC002328
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

97050501 - BSK 2 - Socle borgne

97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT

97924201 - NA-AL - Accessoires IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT