

TERMINAL DE CABLE NO AISLADO 0,5 MM²/10 MM

Número de artículo: 187404

Los casquillos terminales sin aislamiento de cobre DHP de alta calidad con una sección nominal de 0,05 mm² proporcionan una conexión fiable para conductores de cobre de trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. La superficie estañada con un grosor mínimo de capa de 3 µm asegura la máxima protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. Los manguitos cumplen los requisitos de la norma DIN 46228-1 y están fabricados en Cu-ETP. Datos técnicos: Sección nominal ( mm²): 0,05 | d1: 1 | d2: 2,1 | L: 10 | s: 0,15 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,006 kg | PU/unidad: 1.000.

Longitud (mm) 10 mm  
Anchura (mm) 2,1 mm  
Altura (mm) 10 mm  
Peso (kg) 0,00006 kg



| Atributo                                 | Valor    |
|------------------------------------------|----------|
| Aislamiento                              | No       |
| material                                 | Kupfer   |
| Protección de superficies                | verzinnt |
| Diseño                                   | Standard |
| sección nominal                          | 0.5 mm²  |
| Longitud de la vaina                     | 10 mm    |
| longitud total                           | 10 mm    |
| Sin halógenos                            | Sí       |
| Color                                    | Zinn     |
| Para cables resistentes a cortocircuitos | No       |
| Con bandera de etiquetado                | No       |
| Mercancías en tiras                      | No       |

GTIN: 4021103113356

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de