



#### Descrizione INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO

Sigla MTC 60

N. poli 2P

N. moduli 1


Corrente nominale 16 A

Curva B

Tensione nominale 230 V

|                                                  |                                                                      |                                               |                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Norma di riferimento                             | EN 60898, EN 60947-2                                                 | Frequenza nominale (Hz)                       | 50/60 Hz                                               |
| Potere interruzione EN 60898 230V (Icn)          | 6000 A                                                               | Potere interruzione EN 60898 (Ics)            | 1 x Icn                                                |
| Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu) | 10 kA                                                                | Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics)   | 100% Icu                                               |
| Tensione di isolamento (Ui)                      | 500 V                                                                | Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV                                                   |
| Tensione minima funzionamento                    | 12 V ac/dc                                                           | Tensione massima funzionamento                | 440 V a.c. / 220 V d.c                                 |
| Numero di manovre elettriche                     | 10.000                                                               | Numero di manovre meccaniche                  | 20.000                                                 |
| Sezione cavo rigido                              | $\leq 1 \times 16$ - $\leq 1 \times 10 + 1 \times 6$ mm <sup>2</sup> | Sezione cavo flessibile                       | $\leq 1 \times 10$ - $\leq 2 \times 6$ mm <sup>2</sup> |
| Coppia nominale di serraggio                     | 1,2 Nm                                                               | Temperatura di impiego                        | -25 +60 °C                                             |
| Temperatura di stoccaggio                        | -40°C + +70°C                                                        | Codice Electrocod                             | 1411                                                   |

### DIMENSIONALE



### MARCHI/APPROVAZIONI

